

# VOLVO PENTA

Volvo Penta Europe

## MOTORENPREISLISTE CH-2022-06

gültig ab 01.06.2022

Typ	EVC	Antrieb	Leistung					Drehzahl U/min	Zylinder	Hubraum lt	Gewicht kg ***	Preis CHF inkl. MWST 7.7%
			Propellerwelle *		Schwungrad **		Zulass'g					
			kW	PS	kW	PS	BSOI					

### Dieselmotoren mit Saildrive

D1-13	MDI	130S	8.6	11.8	9.0	12.2	Twin	3200	2	0.5	126	10'470.--
D1-20	MDI	130S	13.3	18.0	14.0	19.0	Twin	3200	3	0.8	144	11'840.--
D1-30	MDI	130S	20.1	27.3	20.9	28.4	Twin	3200	3	1.1	158	13'130.--
D2-50	MDI	130S	36.0	49.0	37.5	51.0	Twin	3000	4	2.2	253	15'800.--
D2-60	MDI	150S	42.0	58.0	44.1	60.0	Twin	3000	4	2.2	264	18'030.--
D2-75	MDI	150S	53.0	72.0	55.2	75.0	Twin	3000	4	2.2	264	19'510.--

### Dieselmotoren mit Wendegetriebe

D1-13	MDI	MS15L / A	8.6	11.8	9.0	12.2	Twin	3200	2	0.5	112	8'880.--
D1-20	MDI	MS15L / A	13.3	18.0	14.0	19.0	Twin	3200	3	0.8	130	10'260.--
D1-30	MDI	MS15L / A	20.1	27.3	20.9	28.4	Twin	3200	3	1.1	144	11'540.--
D2-50	MDI	MS25L / A	36.0	49.0	37.5	51.0	Twin	3000	4	2.2	243	15'080.--
D2-50	MDI	HS25A	36.0	49.0	37.5	51.0	Twin	3000	4	2.2	249	15'510.--
D2-60	MDI	MS25L / A	42.0	58.0	44.1	60.0	Twin	3000	4	2.2	258	16'960.--
D2-60	MDI	HS25A	42.0	58.0	44.1	60.0	Twin	3000	4	2.2	264	17'390.--
D2-75	MDI	MS25L / A	53.0	72.0	55.2	75.0	Twin	3000	4	2.2	258	18'440.--
D2-75	MDI	HS25A	53.0	72.0	55.2	75.0	Twin	3000	4	2.2	264	18'870.--
D4-175	EVC 2	HS45AE	124	168	129	175	Twin	2800	4	3.7	560	35'410.--
D4-175	EVC 2	HS68AE	124	168	129	175	Twin	2800	4	3.7	565	36'050.--
D4-175	EVC 2	HS68IVE	124	168	129	175	Twin	2800	4	3.7	595	37'630.--
D4-175	EVC 2	HS85AE	124	168	129	175	Twin	2800	4	3.7	590	37'400.--
D4-230	EVC 2	HS68AE	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	565	41'070.--
D4-230	EVC 2	HS68IVE	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	595	42'660.--
D4-230	EVC 2	HS85AE	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	590	42'430.--
D4-270	EVC 2	HS68AE	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	580	43'650.--
D4-270	EVC 2	HS68IVE	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	610	44'810.--
D4-270	EVC 2	HS85AE	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	605	45'000.--
D4-300	EVC 2	HS68AE	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	580	47'980.--
D4-300	EVC 2	HS68IVE	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	610	49'570.--
D4-300	EVC 2	HS85AE	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	605	49'330.--
D4-320	EVC 2	HS68AE	226	307	235	320	Single	3500	4	3.7	580	51'210.--
D4-320	EVC 2	HS68IVE	226	307	235	320	Single	3600	4	3.7	610	52'790.--
D4-320	EVC 2	HS85AE	226	307	235	320	Single	3600	4	3.7	605	52'550.--
D6-300	EVC 2	HS68AE	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	665	52'450.--
D6-300	EVC 2	HS85AE	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	690	53'800.--
D6-300	EVC 2	HS85IVE	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	720	56'790.--
D6-340	EVC 2	HS85AE	241	327	250	340	Single	3400	6	5.5	690	55'050.--
D6-340	EVC 2	HS85IVE	241	327	250	340	Single	3400	6	5.5	720	58'040.--
D6-380	EVC 2	HS85AE	269	366	280	380	Single	3500	6	5.5	690	60'400.--
D6-380	EVC 2	HS85IVE	269	366	280	380	Single	3500	6	5.5	720	63'390.--
D6-440	EVC 2	HS85AE	311	423	324	440	Single	3700	6	5.5	725	69'670.--
D6-440	EVC 2	HS85IVE	311	423	324	440	Single	3700	6	5.5	755	72'660.--
D6-480	EVC 2	HS85AE	339	461	353	480	Single	3700	6	5.5	725	76'020.--
D6-480	EVC 2	HS85IVE	339	461	353	480	Single	3700	6	5.5	755	79'010.--
D6-440 WJ	EVC 2	-	-	-	324	440	Single	3700	6	5.5	N/A	61'070.--
D6-480 WJ	EVC 2	-	-	-	353	480	Single	3700	6	5.5	N/A	67'420.--
D8-550	EVC 2	auf Anfrage	392	534	405	550	-	2900	6	7.7	° 840	auf Anfrage
D8-600	EVC 2	auf Anfrage	428	582	441	600	-	3000	6	7.7	° 840	auf Anfrage
D11-625	EVC-EC	auf Anfrage	446	607	459	625	-	2400	6	10.8	° 1145	auf Anfrage
D11-670	EVC-EC	auf Anfrage	478	650	493	670	-	2450	6	10.8	° 1145	auf Anfrage
D11-725	EVC-EC	auf Anfrage	517	703	533	725	-	2500	6	10.8	° 1145	auf Anfrage
D13-800	EVC 2	auf Anfrage	562	765	588	800	-	2300	6	12.8	° 1450	auf Anfrage
D13-900	EVC 2	auf Anfrage	636	864	662	900	-	2300	6	12.8	° 1560	auf Anfrage
D13-1000	EVC 2	auf Anfrage	706	960	735	1000	-	2400	6	12.8	° 1635	auf Anfrage

### Dieselmotoren mit Aquamatic

D4-150	EVC 2	DPI	106	144	110	150	Twin	3400	4	3.7	655	53'500.--
D4-150	EVC 2	DPH	106	144	110	150	Twin	3400	4	3.7	645	49'460.--
D4-230	EVC 2	DPI	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	655	53'500.--
D4-230	EVC 2	DPH	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	645	49'460.--
D4-270	EVC 2	DPI	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	670	58'720.--
D4-270	EVC 2	DPH	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	660	54'680.--
D4-300	EVC 2	DPI	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	670	65'900.--
D4-300	EVC 2	DPH	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	660	61'860.--
D4-320	EVC 2	DPI	226	307	235	320	Single	3600	4	3.7	670	70'060.--
D6-300	EVC 2	DPI	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	755	69'700.--
D6-300	EVC 2	DPH	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	745	65'660.--
D6-340	EVC 2	DPI	241	327	250	340	Single	3400	6	5.5	755	75'550.--
D6-340	EVC 2	DPH	241	327	250	340	Single	3400	6	5.5	745	71'510.--
D6-380	EVC 2	DPI	269	366	280	380	Single	3500	6	5.5	770	84'510.--
D6-380	EVC 2	DPH	269	366	280	380	Single	3500	6	5.5	760	80'470.--
D6-400	EVC 2	DPI	282	384	294	400	Single	3500	6	5.5	790	94'170.--
D6-400	EVC 2	DPH	282	384	294	400	Single	3500	6	5.5	780	90'130.--
D6-440	EVC 2	DPI	311	423	324	440	Single	3700	6	5.5	790	103'240.--

\* Leistung an der Propellerwelle

\*\* Leistung am Schwungrad

\*\*\* Gewicht inkl. Antrieb / ° ohne Getriebe

Alle Motoren mit Zweikreis-Kühlung

D2- D6 weitere Getriebevarianten auf Anfrage

# VOLVO PENTA

Volvo Penta Europe

## MOTORENPREISLISTE CH-2022-06

gültig ab 01.06.2022

Typ	EVC	Motortyp	Leistung					Drehzahl U/min	Zylinder	Hubraum lt	Gewicht kg ***	CHF inkl. MWST 7.7%
			Propellerwelle *		Schwungrad **		Zulass'g					
			kW	PS	kW	PS	BSOI					
<b>IPS-Inboard Performance System</b>												
D6-IPS 400	EVC 2	D6	212	288	221	300	-	3300	6	5.5	885	auf Anfrage
D6-IPS 450	EVC 2	D6	240	326	250	340	-	3400	6	5.5	885	auf Anfrage
D6-IPS 500	EVC 2	D6	265	365	280	380	-	3500	6	5.5	900	auf Anfrage
D6-IPS 600	EVC 2	D6	311	422	324	440	-	3700	6	5.5	920	auf Anfrage
D6-IPS 650	EVC 2	D6	339	461	353	480	-	3700	6	5.5	920	auf Anfrage
D8-IPS 700	EVC 2	D8	384	523	405	550	-	2900	6	7.7	1410	auf Anfrage
D8-IPS 800	EVC 2	D8	419	570	441	600	-	3000	6	7.7	1410	auf Anfrage
D11-IPS 800	EVC-EC	D11	435	591	459	625	-	2400	6	10.8	1800	auf Anfrage
D11-IPS 950	EVC-EC	D11	504	685	533	725	-	2500	6	10.8	1800	auf Anfrage
D13-IPS 1050	EVC 2	D13	554	753	588	800	-	2300	6	12.8	2300	auf Anfrage
D13-IPS 1200	EVC 2	D13	624	848	662	900	-	2300	6	12.8	2300	auf Anfrage
D13-IPS 1350	EVC 2	D13	693	942	735	1000	-	2400	6	12.8	2421	auf Anfrage

<b>Benzinmotoren mit Aquamatic</b>												
Typ	EVC	Antrieb	Schwungradleistung		Technik		Zulass'g	Drehzahl U/min	Zylinder	Hubraum lt	Gewicht kg ***	CHF inkl. MWST 7.7%
			kW	PS	Einspr.	Verd.						

<b>Einspritzung mit Katalysator</b>												
V6-200-C		SX	149	200	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	23'240.--
V6-200-C		DPS	149	200	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	24'830.--
V6-200-CE	EVC 2	SX	149	200	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	27'050.--
V6-200-CE	EVC 2	DPS	149	200	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	28'630.--
V6-250-C		SX	186	250	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	26'310.--
V6-250-C		DPS	186	250	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	27'900.--
V6-250-CE	EVC 2	SX	186	250	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	412	30'140.--
V6-250-CE	EVC 2	DPS	186	250	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	412	31'730.--
V6-280-C		SX	209	280	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-6	4.3	410	28'480.--
V6-280-C		DPS	209	280	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-6	4.3	410	30'070.--
V6-280-CE	EVC 2	SX	209	280	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-6	4.3	412	31'760.--
V6-280-CE	EVC 2	DPS	209	280	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-6	4.3	412	33'350.--
V8-300-C		SX	224	300	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-8	5.3	450	30'890.--
V8-300-C		DPS	224	300	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-8	5.3	450	32'480.--
V8-300-CE	EVC 2	SX	224	300	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-8	5.3	452	34'170.--
V8-300-CE	EVC 2	DPS	224	300	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-8	5.3	452	35'750.--
V8-350-C		DPS	261	350	DI	11.0 : 1	-	5800	V-8	5.3	450	37'010.--
V8-350-CE	EVC 2	DPS	261	350	DI	11.0 : 1	-	5800	V-8	5.3	452	40'200.--
V8-380-C		DPS	283	380	DI	11.5 : 1	-	6000	V-8	6.2	455	41'750.--
V8-380-CE	EVC 2	DPS	283	380	DI	11.5 : 1	-	6000	V-8	6.2	457	45'250.--
V8-430-C		DPS	321	430	DI	11.5 : 1	-	6000	V-8	6.2	455	50'650.--
V8-430-CE	EVC 2	DPS	321	430	DI	11.5 : 1	-	6000	V-8	6.2	457	54'140.--

<b>Benzinmotoren mit Forward Drive</b>												
V6-200-C/CE / V6-250-C/CE / V6-280-C/CE / V8-300-C/CE / V8-350-C/CE / V8-380-C/CE / V8-430-C/CE											auf Anfrage	

\* Leistung an der Propellerwelle

\*\* Leistung am Schwungrad

Leistungsangabe Benzinmotoren: SAE J1349, 1kW=1.34PS

Leistungsangabe Dieselmotoren: ISO 1585, 1kW=1.36PS

\*\*\* Gewicht inkl. Antrieb

Alle Motoren mit Zweikreiskühlung

Lieferumfang:

**Saildrive:**

Motor, Saildrive, Montagesatz (ohne Fundament)  
EVC-Instrument mit Bedienpanel (Compact Diesel)  
Instrumentierung u. Kabelstrang für 1 Steuerstand  
Ohne Propeller (siehe Zubehörpreisliste)

**Volvo Penta IPS:**

EVC-EC Motoren, Volvo Penta IPS Antriebe  
Dieselmotoren mit Zweikreiskühlung  
Vollelektronische Schaltung  
Steuerung (ohne Lenkrad) und Bedienhebel  
Instrumentierung u. Kabelstrang für 1 Steuerstand  
Ohne Propeller (siehe Zubehörpreisliste)

**Wendegetriebe:**

Motor, Wendegetriebe, Montagesatz  
EVC-Instrument mit Bedienpanel (Compact Diesel)  
EVC-EC, Elektronische Instrumente, elektr. Schaltung inkl. Bedienhebel  
Ohne Propeller (siehe Zubehörpreisliste)

**Aquamatic:**

Motor, Spiegelplatte mit Power Trimm  
Antrieb Duoprop DPH, DPR, DPS oder Singleprop SX  
Trimmmanzeige, Power Steering (Servo Lenkung)  
EVC-EC, Elektronische Instrumente, elektr. Schaltung inkl. Bedienhebel  
Instrumentierung u. Kabelstrang für 1 Steuerstand  
Ohne Propeller (siehe Zubehörpreisliste)

Importbestätigung / Abgaszertifikat: **CHF 40.- (inkl. MwSt)**

Konstruktions-, Leistungs- und Preisänderungen vorbehalten. Die Lieferung erfolgt zu dem am Tage der Lieferung gültigen Preis.  
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorausgegangenen Listen ihre Gültigkeit. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen: