

V O L V O P E N T A

Volvo Penta Europe

LISTE DE PRIX MOTEURS CH-2025-2

Valable dès le 01.09.2025

Modèle	EVC *	Inverseur	Puissance				Cert.	Régime T/min	Cylindres	Déplacem. lt	Poids kg ***	Prix CHF TTC 8.1%
			à l'hélice *		au vilebrequin **							
			kW	CV	kW	CV						

Moteurs Diesel avec Saildrive

D1-20	MDI	130S	13.3	18.0	14.0	19.0	Twin	3200	3	0.8	144	12'820.--
D1-30	MDI	130S	20.1	27.3	20.9	28.4	Twin	3200	3	1.1	158	14'220.--
D2-50	MDI	130S	36.0	49.0	37.5	51.0	Twin	3000	4	2.2	253	17'110.--
D2-60	MDI	150S	42.0	58.0	44.1	60.0	Twin	3000	4	2.2	264	19'540.--
D2-75	MDI	150S	53.0	72.0	55.2	75.0	Twin	3000	4	2.2	264	21'140.--

Moteurs Diesel avec Inverseur

D1-20	MDI	MS15L / A	13.3	18.0	14.0	19.0	Twin	3200	3	0.8	130	11'080.--
D1-30	MDI	MS15L / A	20.1	27.3	20.9	28.4	Twin	3200	3	1.1	144	12'480.--
D2-50	MDI	MS25L / A	36.0	49.0	37.5	51.0	Twin	3000	4	2.2	243	16'300.--
D2-50	MDI	HS25A	36.0	49.0	37.5	51.0	Twin	3000	4	2.2	249	16'760.--
D2-60	MDI	MS25L / A	42.0	58.0	44.1	60.0	Twin	3000	4	2.2	258	18'340.--
D2-60	MDI	HS25A	42.0	58.0	44.1	60.0	Twin	3000	4	2.2	264	18'800.--
D2-75	MDI	MS25L / A	53.0	72.0	55.2	75.0	Twin	3000	4	2.2	258	19'940.--
D2-75	MDI	HS25A	53.0	72.0	55.2	75.0	Twin	3000	4	2.2	264	20'410.--
D4-145 Nouveau	EVC 2	HS45AE	102	139	107	145	Twin	2800	4	3.7	560	37'000.--
D4-145 Nouveau	EVC 2	HS68AE	102	139	107	145	Twin	2800	4	3.7	565	37'690.--
D4-175	EVC 2	HS45AE	124	168	129	175	Twin	2800	4	3.7	560	38'150.--
D4-175	EVC 2	HS68AE	124	168	129	175	Twin	2800	4	3.7	565	38'850.--
D4-175	EVC 2	HS68IVE	124	168	129	175	Twin	2800	4	3.7	595	40'570.--
D4-175	EVC 2	HS85AE	124	168	129	175	Twin	2800	4	3.7	590	40'310.--
D4-230	EVC 2	HS68AE	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	565	44'310.--
D4-230	EVC 2	HS68IVE	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	595	46'030.--
D4-230	EVC 2	HS85AE	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	590	45'770.--
D4-270	EVC 2	HS68AE	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	580	47'100.--
D4-270	EVC 2	HS68IVE	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	610	48'820.--
D4-270	EVC 2	HS85AE	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	605	48'570.--
D4-300	EVC 2	HS68AE	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	580	51'810.--
D4-300	EVC 2	HS68IVE	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	610	53'540.--
D4-300	EVC 2	HS85AE	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	605	53'280.--
D4-320	EVC 2	HS68AE	226	307	235	320	Single	3600	4	3.7	580	55'310.--
D4-320	EVC 2	HS68IVE	226	307	235	320	Single	3600	4	3.7	610	57'040.--
D4-320	EVC 2	HS85AE	226	307	235	320	Single	3600	4	3.7	605	56'780.--
D6-300	EVC 2	HS68AE	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	665	56'660.--
D6-300	EVC 2	HS85AE	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	690	58'130.--
D6-300	EVC 2	HS85IVE	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	720	61'450.--
D6-340	EVC 2	HS85AE	241	327	250	340	Single	3400	6	5.5	690	59'490.--
D6-340	EVC 2	HS85IVE	241	327	250	340	Single	3400	6	5.5	720	62'810.--
D6-380	EVC 2	HS85AE	269	366	280	380	Single	3500	6	5.5	690	65'300.--
D6-380	EVC 2	HS85IVE	269	366	280	380	Single	3500	6	5.5	720	68'620.--
D6-440	EVC 2	HS85AE	311	423	324	440	Single	3700	6	5.5	725	75'370.--
D6-440	EVC 2	HS85IVE	311	423	324	440	Single	3700	6	5.5	755	78'700.--
D6-480	EVC 2	HS85AE	339	461	353	480	Single	3700	6	5.5	725	82'280.--
D6-480	EVC 2	HS85IVE	339	461	353	480	Single	3700	6	5.5	755	85'600.--
D6-440 WJ	EVC 2	-	-	-	324	440	Single	3700	6	5.5	N/A	66'100.--
D6-480 WJ	EVC 2	-	-	-	353	480	Single	3700	6	5.5	N/A	73'010.--
D8-550	EVC 2	sur demande	392	534	405	550	-	2900	6	7.7	° 840	sur demande
D8-600	EVC 2	sur demande	428	582	441	600	-	3000	6	7.7	° 840	sur demande
D11-625	EVC 2	sur demande	446	607	459	625	-	2400	6	10.8	° 1145	sur demande
D11-670	EVC 2	sur demande	478	650	493	670	-	2450	6	10.8	° 1145	sur demande
D11-725	EVC 2	sur demande	517	703	533	725	-	2500	6	10.8	° 1145	sur demande
D13-800	EVC 2	sur demande	562	765	588	800	-	2300	6	12.8	° 1450	sur demande
D13-900	EVC 2	sur demande	636	864	662	900	-	2300	6	12.8	° 1560	sur demande
D13-1000	EVC 2	sur demande	706	960	735	1000	-	2400	6	12.8	° 1635	sur demande

Moteurs Diesel avec Aquamatic

D4-150	EVC 2	DPI	106	144	110	150	Twin	3400	4	3.7	655	57'730.--
D4-150	EVC 2	DPH	106	144	110	150	Twin	3400	4	3.7	645	53'390.--
D4-230	EVC 2	DPI	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	655	57'730.--
D4-230	EVC 2	DPH	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	645	53'390.--
D4-270	EVC 2	DPI	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	670	63'430.--
D4-270	EVC 2	DPH	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	660	59'070.--
D4-300	EVC 2	DPI	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	670	71'210.--
D4-300	EVC 2	DPH	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	660	66'870.--
D4-320	EVC 2	DPI	226	307	235	320	Single	3600	4	3.7	670	75'730.--
D6-300	EVC 2	DPI	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	755	75'340.--
D6-300	EVC 2	DPH	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	745	71'000.--
D6-340	EVC 2	DPI	241	327	250	340	Single	3400	6	5.5	755	81'690.--
D6-340	EVC 2	DPH	241	327	250	340	Single	3400	6	5.5	745	77'350.--
D6-380	EVC 2	DPI	269	366	280	380	Single	3500	6	5.5	770	91'430.--
D6-380	EVC 2	DPH	269	366	280	380	Single	3500	6	5.5	760	87'090.--
D6-400	EVC 2	DPI	282	384	294	400	Single	3500	6	5.5	790	101'920.--
D6-400	EVC 2	DPH	282	384	294	400	Single	3500	6	5.5	780	97'580.--
D6-440	EVC 2	DPI	311	423	324	440	Single	3700	6	5.5	790	111'770.--

* Puissance à l'hélice

** Puissance au vilebrequin

*** Poids complet / *sans inverseur

Tous les moteurs avec système de refroidissement

à deux circuits

D2-D6 autres types d'inverseurs sur demande

VOLVO PENTA

Volvo Penta Europe

LISTE DE PRIX MOTEURS CH-2025-2

Valable dès le 01.09.2025

Valable dès le 01.05.2025

Modèle	EVC [*]	moteur	Puissance				Cert.	Régime T/min	Cylind.	Déplacem. lt	Poids kg ***	Prix CHF TTC 8.1%
			à l'hélice *		au vilebrequin **							
			kW	CV	kW	CV						

IPS-Inboard Performance System

D6-IPS 400	EVC 2	D6	212	288	221	300	-	3300	6	5.5	885	sur demande
D6-IPS 450	EVC 2	D6	240	326	250	340	-	3400	6	5.5	885	sur demande
D6-IPS 500	EVC 2	D6	265	365	280	380	-	3500	6	5.5	900	sur demande
D6-IPS 600	EVC 2	D6	311	422	324	440	-	3700	6	5.5	920	sur demande
D6-IPS 650	EVC 2	D6	339	461	353	480	-	3700	6	5.5	920	sur demande
D8-IPS 700	EVC 2	D8	384	523	405	550	-	2900	6	7.7	1410	sur demande
D8-IPS 800	EVC 2	D8	419	570	441	600	-	3000	6	7.7	1410	sur demande
D11-IPS 800	EVC 2	D11	435	591	459	625	-	2400	6	10.8	1800	sur demande
D11-IPS 950	EVC 2	D11	504	685	533	725	-	2500	6	10.8	1800	sur demande
D13-IPS 1050	EVC 2	D13	554	753	588	800	-	2300	6	12.8	2300	sur demande
D13-IPS 1200	EVC 2	D13	624	848	662	900	-	2300	6	12.8	2300	sur demande
D13-IPS 1350	EVC 2	D13	693	942	735	1000	-	2400	6	12.8	2421	sur demande

Moteurs à essence avec Aquamatic

Modèle	EVC	Inverseur	Puissance au vilebr.		Technique		Cert.	Régime	Cylind.	Déplacem.	Poids	Prix CHF
			kW	CV	Injection	Compr.						
							BSO II	T/min		lt	kg ***	TTC 8.1%

Injection et catalyseur

V6-200-C		SX	149	200	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	24'810.--
V6-200-C		DPS	149	200	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	26'530.--
V6-250-C		SX	186	250	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	28'150.--
V6-250-C		DPS	186	250	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	29'870.--
V6-250-CE	EVC 2	SX	186	250	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	412	32'460.--
V6-250-CE	EVC 2	DPS	186	250	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	412	34'190.--
V6-280-C		SX	209	280	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-6	4.3	410	30'500.--
V6-280-C		DPS	209	280	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-6	4.3	410	32'220.--
V6-280-CE	EVC 2	SX	209	280	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-6	4.3	412	34'220.--
V6-280-CE	EVC 2	DPS	209	280	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-6	4.3	412	35'940.--
V8-300-C		SX	224	300	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-8	5.3	432	33'120.--
V8-300-C		DPS	224	300	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-8	5.3	432	34'840.--
V8-300-CE	EVC 2	SX	224	300	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-8	5.3	434	36'840.--
V8-300-CE	EVC 2	DPS	224	300	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-8	5.3	434	38'560.--
V8-350-C		DPS	261	350	DI	11.0 : 1	-	5800	V-8	5.3	432	39'760.--
V8-350-CE	EVC 2	DPS	261	350	DI	11.0 : 1	-	5800	V-8	5.3	434	43'390.--
V8-380-C		DPS	283	380	DI	11.5 : 1	-	6000	V-8	6.2	439	44'920.--
V8-380-CE	EVC 2	DPS	283	380	DI	11.5 : 1	-	6000	V-8	6.2	441	48'880.--
V8-430-CE	EVC 2	DPS	321	430	DI	11.5 : 1	-	6000	V-8	6.2	441	58'540.--

Moteurs à essence avec Forward Drive

V6-250-C/CE / V6-280-C/CE / V8-300-C/CE / V8-350-C/CE / V8-380-C/CE / V8-400-CE / V8-430-CE	sur demande
---	-------------

* Puissance à l'hélice

** Puissance au vilebrequin

Puissance nominale des moteurs à essence: SAE J1349, 1kW=1,34CV

Puissance nominale des moteurs diesel: ISO 1585, 1kW=1.36CV

*** Poids complet

Système de refroidissement à deux circuits

Livraison:

Saildrive:

Moteur, Saildrive (sans fondements)
Instruments EVC avec panneau de commande
pour un poste de commande
Sans hélice (voir catalogue d'accessoires)

Volvo Penta IPS:

Moteurs EVC, embases IPS
Commande électronique
Direction (sans volant) et levier de cde
Instruments électroniques et câblage
Sans hélice (voir catalogue d'accessoires)

Inverseur:

Moteur, Inverseur
Instruments MDI-EVC avec panneau de commande (diesel compact)
EVC, instruments électroniques, commande électronique
Sans hélice (voir catalogue d'accessoires)

Aquamatic:

Moteur, platine avec Power Trim
Embase Duoprop DPH, DPI, DPS ou Singleprop SX
Indicateur de trim, servo direction (Power Steering)
EVC - moteurs incl. instruments électr. et levier de cde
Instruments et câblage pour un poste de commande
Sans hélice (voir catalogue d'accessoires)

Confirmation d'importation / Certificat:

CHF 40.- (TVA incl.)

Sous réserve de modifications de fabrication, de puissance et de changements de prix. La Livraison se fera au prix valable le jour de la livraison.
Cette liste de prix remplace et annule toutes les précédentes. Il s'agit-là des prix recommandés sans obligation.

Vous trouverez d'autres options pour une conduite confortable sur le site <https://www.volvopenta.com/marine/accessories> ou en contactant un concessionnaire Volvo Penta

