

VOLVO PENTA

Volvo Penta Europe

MOTORENPREISLISTE CH-2025-2

gültig ab 01.09.2025

Typ	EVC	Antrieb	Leistung					Drehzahl U/min	Zylinder	Hubraum lt	Gewicht kg ***	Preis CHF inkl. MWST 8.1%
			Propellerwelle *		Schwungrad **		Zulass'g					
			kW	PS	kW	PS	BSOI					

Dieselmotoren mit Saildrive

D1-20	MDI	130S	13.3	18.0	14.0	19.0	Twin	3200	3	0.8	144	12'820.--
D1-30	MDI	130S	20.1	27.3	20.9	28.4	Twin	3200	3	1.1	158	14'220.--
D2-50	MDI	130S	36.0	49.0	37.5	51.0	Twin	3000	4	2.2	253	17'110.--
D2-60	MDI	150S	42.0	58.0	44.1	60.0	Twin	3000	4	2.2	264	19'540.--
D2-75	MDI	150S	53.0	72.0	55.2	75.0	Twin	3000	4	2.2	264	21'140.--

Dieselmotoren mit Wendegetriebe

D1-20	MDI	MS15L / A	13.3	18.0	14.0	19.0	Twin	3200	3	0.8	130	11'080.--
D1-30	MDI	MS15L / A	20.1	27.3	20.9	28.4	Twin	3200	3	1.1	144	12'480.--
D2-50	MDI	MS25L / A	36.0	49.0	37.5	51.0	Twin	3000	4	2.2	243	16'300.--
D2-50	MDI	HS25A	36.0	49.0	37.5	51.0	Twin	3000	4	2.2	249	16'760.--
D2-60	MDI	MS25L / A	42.0	58.0	44.1	60.0	Twin	3000	4	2.2	258	18'340.--
D2-60	MDI	HS25A	42.0	58.0	44.1	60.0	Twin	3000	4	2.2	264	18'800.--
D2-75	MDI	MS25L / A	53.0	72.0	55.2	75.0	Twin	3000	4	2.2	258	19'940.--
D2-75	MDI	HS25A	53.0	72.0	55.2	75.0	Twin	3000	4	2.2	264	20'410.--
D4-145 Neu	EVC 2	HS45AE	102	139	107	145	Twin	2800	4	3.7	560	37'000.--
D4-145 Neu	EVC 2	HS68AE	102	139	107	145	Twin	2800	4	3.7	565	37'690.--
D4-175	EVC 2	HS45AE	124	168	129	175	Twin	2800	4	3.7	560	38'150.--
D4-175	EVC 2	HS68AE	124	168	129	175	Twin	2800	4	3.7	565	38'850.--
D4-175	EVC 2	HS68IVE	124	168	129	175	Twin	2800	4	3.7	595	40'570.--
D4-175	EVC 2	HS85AE	124	168	129	175	Twin	2800	4	3.7	590	40'310.--
D4-230	EVC 2	HS68AE	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	565	44'310.--
D4-230	EVC 2	HS68IVE	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	595	46'030.--
D4-230	EVC 2	HS85AE	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	590	45'770.--
D4-270	EVC 2	HS68AE	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	580	47'100.--
D4-270	EVC 2	HS68IVE	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	610	48'820.--
D4-270	EVC 2	HS85AE	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	605	48'570.--
D4-300	EVC 2	HS68AE	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	580	51'810.--
D4-300	EVC 2	HS68IVE	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	610	53'540.--
D4-300	EVC 2	HS85AE	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	605	53'280.--
D4-320	EVC 2	HS68AE	226	307	235	320	Single	3500	4	3.7	580	55'310.--
D4-320	EVC 2	HS68IVE	226	307	235	320	Single	3600	4	3.7	610	57'040.--
D4-320	EVC 2	HS85AE	226	307	235	320	Single	3600	4	3.7	605	56'780.--
D6-300	EVC 2	HS68AE	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	665	56'660.--
D6-300	EVC 2	HS85AE	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	690	58'130.--
D6-300	EVC 2	HS85IVE	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	720	61'450.--
D6-340	EVC 2	HS85AE	241	327	250	340	Single	3400	6	5.5	690	59'490.--
D6-340	EVC 2	HS85IVE	241	327	250	340	Single	3400	6	5.5	720	62'810.--
D6-380	EVC 2	HS85AE	269	366	280	380	Single	3500	6	5.5	690	65'300.--
D6-380	EVC 2	HS85IVE	269	366	280	380	Single	3500	6	5.5	720	68'620.--
D6-440	EVC 2	HS85AE	311	423	324	440	Single	3700	6	5.5	725	75'370.--
D6-440	EVC 2	HS85IVE	311	423	324	440	Single	3700	6	5.5	755	78'700.--
D6-480	EVC 2	HS85AE	339	461	353	480	Single	3700	6	5.5	725	82'280.--
D6-480	EVC 2	HS85IVE	339	461	353	480	Single	3700	6	5.5	755	85'600.--
D6-440 WJ	EVC 2	-	-	-	324	440	Single	3700	6	5.5	N/A	66'100.--
D6-480 WJ	EVC 2	-	-	-	353	480	Single	3700	6	5.5	N/A	73'010.--
D8-550	EVC 2	auf Anfrage	392	534	405	550	-	2900	6	7.7	° 840	auf Anfrage
D8-600	EVC 2	auf Anfrage	428	582	441	600	-	3000	6	7.7	° 840	auf Anfrage
D11-625	EVC 2	auf Anfrage	446	607	459	625	-	2400	6	10.8	° 1145	auf Anfrage
D11-670	EVC 2	auf Anfrage	478	650	493	670	-	2450	6	10.8	° 1145	auf Anfrage
D11-725	EVC 2	auf Anfrage	517	703	533	725	-	2500	6	10.8	° 1145	auf Anfrage
D13-800	EVC 2	auf Anfrage	562	765	588	800	-	2300	6	12.8	° 1450	auf Anfrage
D13-900	EVC 2	auf Anfrage	636	864	662	900	-	2300	6	12.8	° 1560	auf Anfrage
D13-1000	EVC 2	auf Anfrage	706	960	735	1000	-	2400	6	12.8	° 1635	auf Anfrage

Dieselmotoren mit Aquamatic

D4-150	EVC 2	DPI	106	144	110	150	Twin	3400	4	3.7	655	57'730.--
D4-150	EVC 2	DPH	106	144	110	150	Twin	3400	4	3.7	645	53'390.--
D4-230	EVC 2	DPI	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	655	57'730.--
D4-230	EVC 2	DPH	162	221	169	230	Twin	3400	4	3.7	645	53'390.--
D4-270	EVC 2	DPI	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	670	63'430.--
D4-270	EVC 2	DPH	191	260	199	270	Twin	3500	4	3.7	660	59'070.--
D4-300	EVC 2	DPI	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	670	71'210.--
D4-300	EVC 2	DPH	212	289	221	300	Twin	3500	4	3.7	660	66'870.--
D4-320	EVC 2	DPI	226	307	235	320	Single	3600	4	3.7	670	75'730.--
D6-300	EVC 2	DPI	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	755	75'340.--
D6-300	EVC 2	DPH	212	289	221	300	Single	3300	6	5.5	745	71'000.--
D6-340	EVC 2	DPI	241	327	250	340	Single	3400	6	5.5	755	81'690.--
D6-340	EVC 2	DPH	241	327	250	340	Single	3400	6	5.5	745	77'350.--
D6-380	EVC 2	DPI	269	366	280	380	Single	3500	6	5.5	770	91'430.--
D6-380	EVC 2	DPH	269	366	280	380	Single	3500	6	5.5	760	87'090.--
D6-400	EVC 2	DPI	282	384	294	400	Single	3500	6	5.5	790	101'920.--
D6-400	EVC 2	DPH	282	384	294	400	Single	3500	6	5.5	780	97'580.--
D6-440	EVC 2	DPI	311	423	324	440	Single	3700	6	5.5	790	111'770.--

* Leistung an der Propellerwelle

** Leistung am Schwungrad

*** Gewicht inkl. Antrieb / ° ohne Getriebe

Alle Motoren mit Zweikreiskühlung

D2- D6 weitere Getriebevarianten auf Anfrage

VOLVO PENTA

Volvo Penta Europe

MOTORENPREISLISTE CH-2025-2

gültig ab 01.09.2025

Typ	EVC	Motortyp	Leistung					Drehzahl U/min	Zylinder	Hubraum lt	Gewicht kg ***	CHF inkl. MWST 8.1%
			Propellerwelle *		Schwungrad **		Zulass'g BSOI					
			kW	PS	kW	PS						

IPS-Inboard Performance System

D6-IPS 400	EVC 2	D6	212	288	221	300	-	3300	6	5.5	885	auf Anfrage
D6-IPS 450	EVC 2	D6	240	326	250	340	-	3400	6	5.5	885	auf Anfrage
D6-IPS 500	EVC 2	D6	265	365	280	380	-	3500	6	5.5	900	auf Anfrage
D6-IPS 600	EVC 2	D6	311	422	324	440	-	3700	6	5.5	920	auf Anfrage
D6-IPS 650	EVC 2	D6	339	461	353	480	-	3700	6	5.5	920	auf Anfrage
D8-IPS 700	EVC 2	D8	384	523	405	550	-	2900	6	7.7	1410	auf Anfrage
D8-IPS 800	EVC 2	D8	419	570	441	600	-	3000	6	7.7	1410	auf Anfrage
D11-IPS 800	EVC 2	D11	435	591	459	625	-	2400	6	10.8	1800	auf Anfrage
D11-IPS 950	EVC 2	D11	504	685	533	725	-	2500	6	10.8	1800	auf Anfrage
D13-IPS 1050	EVC 2	D13	554	753	588	800	-	2300	6	12.8	2300	auf Anfrage
D13-IPS 1200	EVC 2	D13	624	848	662	900	-	2300	6	12.8	2300	auf Anfrage
D13-IPS 1350	EVC 2	D13	693	942	735	1000	-	2400	6	12.8	2421	auf Anfrage

Benzinmotoren mit Aquamatic

Typ	EVC	Antrieb	Schwungradleistung		Technik		Zulass'g	Drehzahl U/min	Zylinder	Hubraum lt	Gewicht kg ***	CHF inkl. MWST 8.1%
			kW	PS	Einspr.	Verd.	BSOI					

Einspritzung mit Katalysator

V6-200-C		SX	149	200	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	24'810.--
V6-200-C		DPS	149	200	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	26'530.--
V6-250-C		SX	186	250	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	28'150.--
V6-250-C		DPS	186	250	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	410	29'870.--
V6-250-CE	EVC 2	SX	186	250	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	412	32'460.--
V6-250-CE	EVC 2	DPS	186	250	DI	11.0 : 1	Twin	5800	V-6	4.3	412	34'190.--
V6-280-C		SX	209	280	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-6	4.3	410	30'500.--
V6-280-C		DPS	209	280	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-6	4.3	410	32'220.--
V6-280-CE	EVC 2	SX	209	280	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-6	4.3	412	34'220.--
V6-280-CE	EVC 2	DPS	209	280	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-6	4.3	412	35'940.--
V8-300-C		SX	224	300	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-8	5.3	432	33'120.--
V8-300-C		DPS	224	300	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-8	5.3	432	34'840.--
V8-300-CE	EVC 2	SX	224	300	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-8	5.3	434	36'840.--
V8-300-CE	EVC 2	DPS	224	300	DI	11.0 : 1	Single	5800	V-8	5.3	434	38'560.--
V8-350-C		DPS	261	350	DI	11.0 : 1	-	5800	V-8	5.3	432	39'760.--
V8-350-CE	EVC 2	DPS	261	350	DI	11.0 : 1	-	5800	V-8	5.3	434	43'390.--
V8-380-C		DPS	283	380	DI	11.5 : 1	-	6000	V-8	6.2	439	44'920.--
V8-380-CE	EVC 2	DPS	283	380	DI	11.5 : 1	-	6000	V-8	6.2	441	48'880.--
V8-430-CE	EVC 2	DPS	321	430	DI	11.5 : 1	-	6000	V-8	6.2	441	58'540.--

Benzinmotoren mit Forward Drive

V6-250-C/CE / V6-280-C/CE / V8-300-C/CE / V8-350-C/CE / V8-380-C/CE / V8-400-CE / V8-430-CE	auf Anfrage
---	-------------

* Leistung an der Propellerwelle

** Leistung am Schwungrad

Leistungsangabe Benzinmotoren: SAE J1349, 1kW=1.34PS

Leistungsangabe Dieselmotoren: ISO 1585, 1kW=1.36PS

*** Gewicht inkl. Antrieb

Alle Motoren mit Zweikreiskühlung

Lieferumfang:

Saildrive:

Motor, Saildrive, Montagesatz (ohne Fundament)
EVC-Instrument mit Bedienpanel (Compact Diesel)
Instrumentierung u. Kabelstrang für 1 Steuerstand
Ohne Propeller (siehe Zubehörpreisliste)

Volvo Penta IPS:

EVC Motoren, Volvo Penta IPS Antriebe
Dieselmotoren mit Zweikreiskühlung
Vollelektronische Schaltung
Steuerung (ohne Lenkrad) und Bedienhebel
Instrumentierung u. Kabelstrang für 1 Steuerstand
Ohne Propeller (siehe Zubehörpreisliste)

Wendegetriebe:

Motor, Wendegetriebe, Montagesatz
MDI-EVC-Instrument mit Bedienpanel (Compact Diesel)
EVC, Elektronische Instrumente, elektr. Schaltung inkl. Bedienhebel
Ohne Propeller (siehe Zubehörpreisliste)

Aquamatic:

Motor, Spiegelplatte mit Power Trimm
Antrieb Duoprop DPH, DPI, DPS oder Singleprop SX
Trimmanzeige, Power Steering (Servo Lenkung)
EVC, Elektronische Instrumente, elektr. Schaltung inkl. Bedienhebel
Instrumentierung u. Kabelstrang für 1 Steuerstand
Ohne Propeller (siehe Zubehörpreisliste)

Importbestätigung / Abgaszertifikat: CHF 40.- (inkl. MwSt)

Konstruktions-, Leistungs- und Preisänderungen vorbehalten. Die Lieferung erfolgt zu dem am Tage der Lieferung gültigen Preis.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorausgegangenen Listen ihre Gültigkeit. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen:

Weitere Optionen für entspanntes Fahren finden Sie unter: <https://www.volvopenta.com/marine/accessories> oder kontaktieren Sie einen Volvo Penta Vertragshändler

